堆肥散布機（２００ｋｇ級、自走積込式）仕様書

平成２７年度

堆肥散布機（２００ｋｇ級、自走式）仕様書

概　　要

この仕様書は、堆肥散布機（２００ｋｇ級、自走式）に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、堆肥散布作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。

ここに明記されていない箇所については発注者日南町（以下「発注者」という）と物品供給人（以下「受注者」という）が協議のうえ決定するものとする。

１．性　　能

（１）散布幅	4.0 ｍ 以上
（２）最大積載量	200 kg 以上
（３）堆肥送り方式	コンベアバー
（４）足回り	クローラータイプ
（５）走行速度（前進）	3.6 km/h 以上
（後進）	2.1 km/h 以上
（６）適応堆肥	完熟堆肥・生堆肥
（７）荷台口幅	1.4m以上（オプション・アタッチメントで増幅可）

２．主要諸元

（１）全　　長	1,940 mm 以下
（２）全　　幅	1,400 mm 以下
（３）全　　高	1,020 mm 以下
（４）機体総質量	350 kg 以下

荷台寸法

（１）長　　さ	865 mm 以上
（２）　　幅	900 mm 以上
（３）深　　さ	520 mm 以上

３．参考型式

株式会社　デリカ　ＤＡＭ-22Ｓ

４．保　　証

納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上にわたる場合には、それを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協

議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

５．その他の事項

5-1 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

5-2 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

堆肥散布機（２，０００ｋｇ級、自走式）仕様書

平成２７年度

堆肥散布機（２，０００ｋｇ級、自走式）仕様書

概　　要

この仕様書は、堆肥散布機（２，０００ｋｇ級、自走式）に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、堆肥散布作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。

ここに明記されていない箇所については発注者日南町（以下「発注者」という）と物品供給人（以下「受注者」という）が協議のうえ決定するものとする。

１．性　　能

（１）散布幅		4.0 ｍ 以上
（２）走行速度（前進）		8.2 ㎞/h 以上
（後進）		8.2 ㎞/h 以上
（３）適応堆肥		完熟堆肥・生堆肥
（４）最大積載質量		2,500kg 以上
（５）変速部		ＨＳＴ無段変速
（６）足回り		クローラータイプ
（７）エンジン及びエンジン出力	ディーゼルエンジン	25.7kw（35PS）以上
（８）散布部形式		縦型４本

２．主要諸元

（１）全　　長	4,270 ㎜ 以上
（２）全　　幅	1,780 ㎜ 以上
（３）全　　高	2,005 ㎜ 以上
（４）車両総質量	2,100 ㎏ 以下

荷台寸法

（１）長　　さ	2,760 ㎜ 以上
（２）　　幅	1,480 ㎜ 以上
（３）深　　さ	535 ㎜ 以上

３．参考型式

株式会社　デリカ　ＤＡＭ－２５２Ｔ

４．保　　証

納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上にわたる場合には、それを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

５．その他の事項

5-1 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

5-2 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。